

### Magnetische snelspanbithouder met instelbare diepte Mandrin de vissage magnétique avec gauge de profondeur réglable



PH2 incl.

code			i					€
WR 119117		4050623110699	1/4" x 65 mm	96 gr	24	1		14,20

### Veiligheidsbits met afstandhouder Embout de sécurité avec gauge de profondeur

EN ISO 9001:2008



code			i					€
WR 137484		4005820847879	PH2 x 25 mm	128 gr	5	1		12,32
WR 137484-100		4005820374849	PH2 x 25 mm	1200 gr	5	1		117,60

### Magnetische bithouder Porte-embouts magnétique

DIN 3126  
EN ISO 9001:2008



code									€
WR 138427		4005820847855	1/4"	58	10,0	238 gr	10	1	35,00
CF BT02		8691486306810	1/4"	60	-	28 gr	12	1	4,97
CF BT03		8691486306827	1/4"	75	-	36 gr	12	1	6,31
Met springring • Avec circlip									
WR 006256		4005820812020	1/4"	75	9,5	48 gr	1	1	6,75
WR 013387		4005820830055	1/4"	152	9,5	52 gr	1	1	12,15
Quick-release • Quick-release									
WR 027351		4005820824641	1/4"	75	14,0	55 gr	1	1	13,16



WR 138427



CF BT02




WR 006256



WR 027351

### IMPACT magnetische bithouder (versterkt) Porte-embouts magnétique IMPACT (renforcé)

DIN 3126  
EN ISO 9001:2008



WR 037185

code									€
WR 037185		4005820840979	1/4"	51	10,7	28 gr	1	1	7,62

### Magnetische bithouder SDS Plus-aansluiting Porte-embouts magnétique avec raccord SDS Plus

raccord  
SDS PLUS  
aansluiting



CF BT08

code									€
CF BT08		8691486016900	1/4"	80		48 gr	12	1	12,47