

Slagdopsleutel 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille à choc 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte

 DIN 3129
 ISO 2725-2


code								€
			mm	mm				
CF C62-H13		8691486021393	13	38	69 gr	6	1	5,32
CF C62-H15		8691486021416	15	38	112 gr	6	1	5,32
CF C62-H17		8691486021430	17	38	118 gr	6	1	5,85
CF C62-H19		8691486021447	19	38	114 gr	6	1	6,32
CF C62-H21		8691486021461	21	38	111 gr	6	1	7,45
CF C62-H24		8691486021492	24	38	142 gr	6	1	8,79
CF C62-H27		8691486021522	27	38	178 gr	6	1	10,15
CF C64-H13		8691486036243	13	78	140 gr	6	1	8,19
CF C64-H15		8691486036281	15	78	206 gr	6	1	8,19
CF C64-H17		8691486036328	17	78	214 gr	6	1	8,57
CF C64-H19		8691486036366	19	78	248 gr	6	1	9,53
CF C64-H21		8691486036403	21	78	257 gr	6	1	10,00
CF C64-H24		8691486036441	24	78	311 gr	6	1	12,07
CF C64-H27		8691486036465	27	78	367 gr	6	1	13,71

Met beschermhuls • Avec protection en plastique

CF C64W-H17		8691486059631	17	86,5	214 gr	6	1	19,98
CF C64W-H19		8691486059648	19	86,5	248 gr	6	1	19,98
CF C64W-H21		8691486059655	21	86,5	257 gr	6	1	19,98

Toebehoren voor slagdopsleutel • Accessoires pour douille à choc

code								€
				inch	mm			

Universele verbinding voor slagdopsleutel Chrome zwart • Raccord universel pour douille à choc Chrome noir

CF C61-80		8691486038162	1/2"	68	140 gr	6	1	15,29
-----------	--	---------------	------	----	--------	---	---	--------------

Verlengstuk voor slagdopsleutel Chrome zwart • Rallonge pour douille à choc Chrome noir

CF C61-72		8691486036533	1/2"	75	133 gr	6	1	8,00
-----------	--	---------------	------	----	--------	---	---	-------------

Dopsleutel 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte

code								€
				mm	mm			
CF C22-H08X		8691486811277	8	38	44 gr	6	1	2,97
CF C22-H09X		8691486811284	9	38	45 gr	6	1	2,97
CF C22-H10X		8691486811291	10	38	45 gr	6	1	2,97
CF C22-H11X		8691486811307	11	38	47 gr	6	1	2,97
CF C22-H12X		8691486811314	12	38	47 gr	6	1	2,97
CF C22-H13X		8691486811321	13	38	48 gr	6	1	2,97
CF C22-H14X		8691486811338	14	38	49 gr	6	1	2,97
CF C22-H15X		8691486811345	15	38	50 gr	6	1	3,05
CF C22-H16X		8691486811352	16	38	55 gr	6	1	3,14
CF C22-H17X		8691486811369	17	38	60 gr	6	1	3,42
CF C22-H18X		8691486811376	18	38	71 gr	6	1	3,64
CF C22-H19X		8691486811383	19	38	62 gr	6	1	3,64
CF C22-H20X		8691486811390	20	38	75 gr	6	1	4,45
CF C22-H21X		8691486811406	21	38	80 gr	6	1	4,45
CF C22-H22X		8691486811413	22	40	98 gr	6	1	4,73
CF C22-H23X		8691486811420	23	40	106 gr	6	1	5,12
CF C22-H24X		8691486811437	24	42	114 gr	6	1	5,12
CF C22-H25X		8691486811444	25	42	134 gr	6	1	6,54
CF C22-H26X		8691486811451	26	42	142 gr	6	1	6,72
CF C22-H27X		8691486811468	27	43	146 gr	6	1	6,78
CF C22-H28X		8691486811475	28	43	174 gr	6	1	7,83
CF C22-H30X		8691486811482	30	46	201 gr	6	1	8,00
CF C22-H32X		8691486811499	32	46	218 gr	6	1	8,60
CF C24-H13X		8691486020631	13	77	101 gr	6	1	7,27

 DIN 3124
 ISO 2725-1

 DIN 3124
 ISO 2725-1
