

**"SIRIUS<sup>1</sup> HV": volautomatische rotatielaser (H+V)**  
**"SIRIUS<sup>1</sup> HV": laser automatique (H+V)**

code							min.	€
NE 471945	koffer/coffre	4016054377100	SIRIUS <sup>1</sup> HV - VALUE PACK	6700 gr	-	1	1	<b>1054,00</b>

**SET : statief, flexilat • SET : trépied, mire flexi**


NE 471941		4016054334950	SIRIUS <sup>1</sup> HV in / en SET	12240 gr	-	1	1	<b>1344,00</b>
-----------	--	---------------	------------------------------------	----------	---	---	---	----------------

Batterijen inbegrepen • Piles incluses


**NE 471945 Value Pack**

 Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR<sup>2</sup>" DIGITAL  
 Afstandsbediening • Télécommande  
 Accu's + lader • Accus + chargeur  
 Transportkoffer • Coffre de transport

**SET NE 471941**



 NE 471945 Value Pack  
 Flexilat • Mire flexi  
 Statief • Trépied 0,80m → 2,76m

**AUTO-LEVEL**

**"LINUS<sup>1</sup> H": volautomatische rotatielaser (H) met laserontvanger**  
**"LINUS<sup>1</sup> H": laser automatique (H) avec récepteur**

code							min.	€
NE 471800	koffer/coffre	4016054372747	LINUS <sup>1</sup> H - VALUE PACK	2900 gr	-	1	1	<b>693,00</b>

Batterijen inbegrepen • Piles incluses


**NE 471800 Value Pack**

 Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR LINE"  
 Accu's + lader • Accus + chargeur  
 Transportkoffer • Coffre de transport

**AUTO-LEVEL**


	SIRIUS <sup>1</sup> HV	LINUS <sup>1</sup> H
Laserdiode / klasse • Diode laser / classe	635 nm / 3R	635 nm / 2M
Max. uitgangsvermogen • Puissance max.	< 5 mW	< 1 mW
Bereik met ontvanger • Portée avec récepteur	300 m Ø	200 m Ø
Nauwkeurigheid • Précision	± 1 mm / 10 m	± 1 mm / 10 m
Zelfnivelleerbereik • Plage de nivellement	± 5°	± 5°
Bedrijfsduur • Autonomie	± 30 h	± 30 h
Voeding • Alimentation	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur
Bedrijfstemperatuur • Température d'utilisation	- 20°C → + 50° C	- 20°C → + 50° C

**Digitale laserontvanger met "heavy duty" support**  
**Récepteur laser digitale avec support "heavy duty"**

code							min.	€
NE 430338	vrac	4016054390130	ACCEPTOR <sup>2</sup> DIGITAL	0,600 kg	-	1	1	<b>272,00</b>



Instelbare nauwkeurigheid • Précision réglable	± 1 mm / ± 4 mm / ± 6 mm
IP-codering • Indice de protection	IP67
Bereik • Portée	550 m
Bedrijfsduur • Autonomie	± 120 h
Voeding • Alimentation	2 x 1,5V (Type AA)

**Laserbril • Lunettes pour laser**


code							min.	€
CP 994900	vrac	4022307152004	Rood • Rouge	0,130 kg	-	1	1	<b>9,10</b>