

## HL-250


IP 64  
 SHOCK RESISTANT  
 2m  
 USB rechargeable  
 Changeable battery  
 6100 °K / 7100 °K  
 ±2,5 hrs  
 Incl. 3,7 V 800 mAh LI-POLYMER  
 of OU  
 3 x AAA (not incl.)  
 CE

90° kantelbaar / Inclinaison à 90°  
 Verstelbare focus / Mise au point réglable  
 Dubbele lichtbron / Deux sources de lumière



**250 Lumen**

5 modes



LED hoofdlamp HL-250 met herlaadbare batterij  
LED lampe frontale HL-250 avec batterie rechargeable

code			lumen						min.	€
LM 12325		5420000061750	250 lm	62 x 41 x 43 mm	0,130 kg	288	24	6	1	45,00
Batterij voor LM 12325 • Batterie pour LM 12325										
LM 12997	vrac	5420000061828	-	43 x 32 x 11 mm	0,020 kg	-	-	1	1	17,09



LM 12997

## HL-350

LIGHT BY CREE LEDs  
 IP X4  
 ±2,5 hrs  
 CE  
 Incl. 3,7 V 1200 mAh LITHIUM  
 SHOCK RESISTANT  
 2m  
 USB rechargeable  
 ((SENSOR))  
 Flexible rubber band



**350 Lumen**

5 modes



LED hoofdlamp HL-350 met sensor  
LED lampe frontale HL-350 avec sensor

code			lumen						min.	€
LM 12005		5420000065666	350 lm	125 x 35 x 25 mm	0,510 kg	768	48	12	1	18,00



XPE LED

## TCT-300

IP 64  
 Incl. 3,7 V 2600 mAh Li-ion  
 ±4 hrs  
 7100 °K / 8300 °K  
 CE  
 SHOCK RESISTANT  
 2m  
 USB rechargeable  
 Changeable battery  
 Antislip strip / Bande antidérapante  
 45° kantelbaar / Inclinaison à 45°  
 Met rood achterlicht / Avec feu arrière rouge




**300 Lumen**

Verstelbare focus / Mise au point réglable

LED hoofdlamp TCT-300 met herlaadbare batterij  
LED lampe frontale TCT-300 avec batterie rechargeable

code			lumen						min.	€
LM 12590		5420000061774	300 lm	79 x 44 x 38 mm	0,240 kg	288	24	6	1	63,90
Batterij voor LM 12590 • Batterie pour LM 12590										
LM 12998	vrac	5420000061835	-	71 x Ø 19 mm	0,048 kg	-	-	1	1	14,41

6 modes



LM 12998

